

SKYING

www.skying.sa

FROM WASTE TO INVEST



استعدوا لتوفير الطاقة

لا داعي للتغيير وحدات إضاءة المصانع كاملة

لقد اعدت لك اسکاینینج حلول مميزة تجعلك ان
 تستبدل فقط وحدة الاضاءة فقط بالمنتج الذكي
 هاي باور دون تغيير هيكل الاضاءة كاملاً وتتوفر عليك
 الكثير من المصاريف الزائدة

مشرق
Bright



بيئي
Environmental



عمر أطول
Long Lived



SKYING
LED
HIGH
POWER



YouTube

زد من إنتاجية موظفيك

حلول الإضاءة لمناطق الإنتاج والمناطق اللوجستية ذات الأسقف المرتفعة والمتوسطة

ارفع مستوى إنتاجية الموظفين من خلال تحسين ظروف العمل وأضمن الحصول على ولاء موظفيك من خلال منحهم أداءً محليّاً في أوقات العمل

**SKYING
LED
HIGH
POWER**

عوازل داخلية للتقليل من الحرارة وطرد كميات الحرارة العالية إلى الخارج
WITH A HEATSINK WHICH TO REDUCE HEAT

المروحة الداخلية تقوم بعملية التبريد
INTERNAL FAN FOR SELF VENTILATION

غطاء ثلجي يستخدم في تصنيع تقنية النانو وهو يعمل على توزيع الاهابة بشكل لا يؤذ العين
SNOWY COVER WORKS TO DISTRIBUTE THE LIGHT IN A WAY THAT DOES NOT HURT THE EYE



بأجل بور لها وظائف متعددة للتحكم في عملية الدخالة كاملة
PANEL BOARD HAS MULTIPLE FUNCTIONS TO CONTROL THE LIGHTING PROCESS

بعض المكثفات التي تتحكم بقدرة أضائة الاليدات
SOME CAPACITORS THAT CONTROL THE POWER OF LED LIGHTING

خياشيم او فتحات للتهوية تساعده على تدفق الهواء الى المروحة
VENTILATORS HELP THE AIRFLOW INTO THE FAN AND HELP IN THE COOLING PROCESS

على تدفق الهواء الى المروحة
INTO THE FAN AND HELP IN THE COOLING PROCESS

لتقوم بعملية التبريد
TO COOLING PROCESS




العقل الصناعي

الخيار الأول في إستبدال وحدات الإضاءة القديمة بطريقة تميز بأعلى معايير الكفاءة والتوفير المصاحبة لكافة معاني الاستدامة ..


الحاجة هي دافع الإبتكار ، وبحسب الظروف المناخية في الخليج العربي من إرتفاع في درجات الحرارة بشكل عالي. تم ترجمة ذلك في إضافة وحدة تبريد ذكية عبارة عن مروحة تبريد متخصصة داخل المنتج ، عالية الجودة.

مترنة بحساس داخلي ذكي يفصل التيار في حالة الحرارة المرتفعة ، ومجسم خارجي مصمم بعناية ليلعب دور إضافي و مباشر لتخفييف الحرارة من خلال خياشيم التبريد ، بالإضافة لثقافة تصميم الأوروبيه للمجسم لتتناسب مع الشكل العام لوحدة الإضاءة من الخارج والداخل .

LIGHTING DATA
ILLUMINANCE(k)



LIGHT DISTRIBUTION



إستخدامات الهاي باور

تستخدم الهاي باور في

المصانع والمستودعات

المعارض

إنارة الشوارع

المجمعات التجارية

قصور الأفراح

وأكثر...

Product code	M48 / M88 / M98 / M114 / M128
Wattage (w)	50W ~ 200W
Rated Voltage	110 V to 277 V
Power Factor	> 0.9
Color temperature	2700K ~ 6500K
Luminous efficiency (lm/w)	100 ~ 120
Beam angle (°)	200
Operation temperature	-20 ~ 45
Average lifetime (hrs)	30,000 ~ 50,000
Lamp Base	E27 ~ E40
IP class	20



هنا دايما
حولك



دول مجلس التعاون الخليجي

البحرين - الامارات - عمان - الكويت

المملكة العربية السعودية

الدمام - الخبر - القصيم - الرياض - حائل
خميس مشيط - أبها - عسير - جدة - رفحاء

الدول العربية

مصر - السودان

SKYING
www.skying.sa
FROM WASTE TO INVEST